# LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 5625LM 940 DALI PRM IP65/IP20 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 303142 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP65/IP20 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 38 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 5625 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 90 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | C |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED à indice de protection IP65 renforcé, conçu pour les environnements médicaux, les laboratoires et les salles blanches exigeants. Le Labo LED allie une lumière de haute qualité, une grande fiabilité et une conception minimaliste facile à nettoyer, favorisant ainsi la sécurité et le confort de travail dans les environnements soumis à des exigences hygiéniques élevées.

Caractéristiques techniques :
Luminaire compatible avec le système de montage CLIP-IN ALVO, tolérance de montage de +/- 2 mm.

## APPLICATION

Luminaire destiné à un usage intérieur dans des locaux à usage médical et de laboratoire, ainsi que dans des locaux industriels (en particulier dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique), où une étanchéité élevée et des performances d'éclairage optimales sont requises.

# LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 5625LM 940 DALI PRM IP65/IP20 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 303142 |
| **EAN:** | 5905963303142 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 38 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 5625 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 148 |
| **Classe énergétique:** | C |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 90 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 153000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |


| | |
|---|---|
| **Type de diffuseur:** | PRM |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 600/600/60 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP65/IP20 |
| **Méthode de montage:** | Clip in 24mm |
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +35 |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **Poids net [kg]:** | 4.600 |
| **Type de catégorie:** | Dalles LED |
| **SDMC:** | 3 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 75/2026 |
| **Certificat PZH:** | B-BK-60212-0111/21 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

# LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 5625LM 940 DALI PRM IP65/IP20 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)

Date de création de la carte: 28 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 75/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl