

LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 5625LM 940 PRM IP65/IP20 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	303104
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	38
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5625
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
SDMC:	3
Classe énergétique:	C
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED à indice de protection IP65 renforcé, conçu pour les environnements médicaux, les laboratoires et les salles blanches exigeants. Le Labo LED allie une lumière de haute qualité, une grande fiabilité et une conception minimaliste facile à nettoyer, favorisant ainsi la sécurité et le confort de travail dans les environnements soumis à des exigences hygiéniques élevées.

Caractéristiques techniques :

Luminaire compatible avec le système de montage CLIP-IN ALVO, tolérance de montage de +/- 2 mm.

APPLICATION

Luminaire destiné à un usage intérieur dans des locaux à usage médical et de laboratoire, ainsi que dans des locaux industriels (en particulier dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique), où une étanchéité élevée et des performances d'éclairage optimales sont requises.

LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 5625LM 940 PRM IP65/IP20 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	303104	Matériau du diffuseur:	PMMA
EAN:	5905963303104	Type de diffuseur:	PRM
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	38	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/600/60
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Méthode de montage:	Clip in 24mm
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5625	Température de travail [° C]:	35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	148	Poids net [kg]:	4.500
Classe énergétique:	C	Type de catégorie:	Dalles LED
Classe de protection:	I	SDMC:	3
Température de couleur [K]:	4000	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90	Certificat CE:	75/2026
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	153000	Certificat PZH:	B-BK-60212-0111/21
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000		

LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 5625LM 940 PRM IP65/IP20 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC



Adaptateur de cadre KG 635x635
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 28 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 75/2026