

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X300MM 9725LM 840 DALI PRM IP65/IP20 67W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Index: | 302893 |
| Stupeň těsnosti: | IP65/IP20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 67 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 9725 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Energetická třída: | C |
| Materiál difuzoru: | PMMA |

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vyšší stupněm krytí IP65, navržené pro náročné prostředí ve zdravotnictví, laboratořích a čistých prostorách. Labo LED kombinuje vysokou kvalitu světla, spolehlivost a minimalistickou konstrukci, která se snadno udržuje v čistotě, čímž podporuje bezpečnost a komfort práce v prostředích s vyššími hygienickými požadavky.

Technické údaje:

Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem CLIP-IN ALVO, montážní tolerance +/- 2 mm.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v prostorách pro lékařské a laboratorní účely a v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu), kde je vyžadována vysoká těsnost a nejvyšší parametry osvětlení.

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X300MM 9725LM 840 DALI PRM IP65/IP20 67W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| Index: | 302893 | Typ difuzoru: | PRM |
| EAN: | 5905963302893 | Barva těla: | bílý |
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1200/300/60 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 67 | Stupeň těsnosti: | IP65/IP20 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Montážní verze: | Clip in 24mm |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Provozní teplota [°C]: | 35 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 9725 | DIMM DALI: | ano |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 145 | Čistá hmotnost [kg]: | 4.600 |
| Energetická třída: | C | Typ kategorie: | Kazetová svítidla |
| Třída ochrany: | I | SDCM: | 3 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Certifikát CE: | 75/2026 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 153000 | Atest PZH: | B-BK-60212-0111/21 |
| Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L90B10 [h]: | 50000 | Plik LDT: | Download |
| Materiál difuzoru: | PMMA | | |

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X300MM 9725LM 840 DALI PRM IP65/IP20 67W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--------------------------------|
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 28 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 75/2026