LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 10000LM 940 DALI PRM IP65/IP20 70W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	303319
Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	70
Světelný tok svítidla [lm]*:	10000
Index podání barev (Ra) >:	90
SDCM:	3
Energetická třída:	C
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vyšší stupněm krytí IP65, navržené pro náročné prostředí ve zdravotnictví, laboratořích a čistých prostorách. Labo LED kombinuje vysokou kvalitu světla, spolehlivost a minimalistickou konstrukci, která se snadno udržuje v čistotě, čímž podporuje bezpečnost a komfort práce v prostředích s vyššími hygienickými požadavky.

Technické údaje:
Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem CLIP-IN ALVO, montážní tolerance +/- 2 mm.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v prostorách pro lékařské a laboratorní účely a v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu), kde je vyžadována vysoká těsnost a nejvyšší parametry osvětlení.

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 10000LM 940 DALI PRM IP65/IP20 70W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


Index:	303319	**Typ difuzoru:**	PRM
EAN:	5905963303319	**Barva těla:**	bílý
Zdroj světla:	LED modul	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	1200/600/60
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	70	**Stupeň těsnosti:**	IP65/IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Montážní verze:**	Clip in 24mm
Frekvence [Hz]:	50–60	**Provozní teplota [°C]:**	od 0 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	10000	**DIMM DALI:**	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	143	**Čistá hmotnost [kg]:**	8.900
Energetická třída:	C	**Typ kategorie:**	Kazetová svítidla
Třída ochrany:	I	**SDCM:**	3
Teplota barvy [K]:	4000	**Záruka [roky]:**	5
Index podání barev (Ra) >:	90	**Certifikát CE:**	75/2026
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0111/21
Životnost LED L80B10 [h]:	100000	**Manuál:**	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000	**Plik LDT:**	Download
Materiál difuzoru:	PMMA		

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 10000LM 940 DALI PRM IP65/IP20 70W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 28 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 75/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl