

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 13575LM 940 DALI PLX IP65/IP20 108W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	302732
Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	108
Světelný tok svítidla [lm]*:	13575
Index podání barev (Ra) >:	90
SDCM:	3
Energetická třída:	D
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vyšší stupněm krytí IP65, navržené pro náročné prostředí ve zdravotnictví, laboratořích a čistých prostorách. Labo LED kombinuje vysokou kvalitu světla, spolehlivost a minimalistickou konstrukci, která se snadno udržuje v čistotě, čímž podporuje bezpečnost a komfort práce v prostředích s vyššími hygienickými požadavky.

Technické údaje:

Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem CLIP-IN ALVO, montážní tolerance +/- 2 mm.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v prostorách pro lékařské a laboratorní účely a v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu), kde je vyžadována vysoká těsnost a nejvyšší parametry osvětlení.

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 13575LM 940 DALI PLX IP65/IP20 108W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	302732	Materiál difuzoru:	PMMA
EAN:	5905963302732	Typ difuzoru:	OPÁL
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	108	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1200/600/60
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Frekvence [Hz]:	50–60	Montážní verze:	Clip in 24mm
Světelný tok svítidla [lm]:	13575	Provozní teplota [°C]:	35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	126	DIMM DALI:	ano
Energetická třída:	D	Čistá hmotnost [kg]:	8.900
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Teplota barvy [K]:	4000	SDCM:	3
Index podání barev (Ra) >:	90	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	Certifikát CE:	75/2026
Životnost LED L80B10 [h]:	100000	Atest PZH:	B-BK-60212-0111/21
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000	Manuál:	Download PDF

LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 13575LM 940 DALI PLX IP65/IP20 108W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 28 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 75/2026