

# LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 9750LM 940 DALI PLX IP65/IP20 79W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	302718
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/IP20
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	79
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	9750
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	90
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vyšší stupněm krytí IP65, navržené pro náročné prostředí ve zdravotnictví, laboratořích a čistých prostorách. Labo LED kombinuje vysokou kvalitu světla, spolehlivost a minimalistickou konstrukci, která se snadno udržuje v čistotě, čímž podporuje bezpečnost a komfort práce v prostředích s vyššími hygienickými požadavky.

Technické údaje:

Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem CLIP-IN ALVO, montážní tolerance +/- 2 mm.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v prostorách pro lékařské a laboratorní účely a v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu), kde je vyžadována vysoká těsnost a nejvyšší parametry osvětlení.

# LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 9750LM 940 DALI PLX IP65/IP20 79W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	302718	Typ difuzoru:	OPÁL
EAN:	5905963302718	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1200/600/60
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	79	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	Clip in 24mm
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	35
Světelný tok svítidla [lm]:	9750	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	Čistá hmotnost [kg]:	8.900
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Třída ochrany:	I	SDCM:	3
Teplota barvy [K]:	4000	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra) >:	90	Certifikát CE:	<a href="#">75/2026</a>
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0111/21</a>
Životnost LED L80B10 [h]:	100000	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Životnost LED L90B10 [h]:	50000	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Materiál difuzoru:	PMMA		

# LABO LED CLIP-IN 24MM 1200X600MM 9750LM 940 DALI PLX IP65/IP20 79W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635  
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 28 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 75/2026