

# LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 6125LM 940 DALI PLX IP65/IP20 48W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	302534
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/IP20
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	48
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	6125
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	90
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vyšší stupněm krytí IP65, navržené pro náročné prostředí ve zdravotnictví, laboratořích a čistých prostorách. Labo LED kombinuje vysokou kvalitu světla, spolehlivost a minimalistickou konstrukci, která se snadno udržuje v čistotě, čímž podporuje bezpečnost a komfort práce v prostředích s vyššími hygienickými požadavky.

Technické údaje:

Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem CLIP-IN ALVO, montážní tolerance +/- 2 mm.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v prostorách pro lékařské a laboratorní účely a v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu), kde je vyžadována vysoká těsnost a nejvyšší parametry osvětlení.

# LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 6125LM 940 DALI PLX IP65/IP20 48W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	302534	<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>EAN:</b>	5905963302534	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	600/600/60
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	48	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/IP20
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240	<b>Montážní verze:</b>	Clip in 24mm
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50–60	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	35
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	6125	<b>DIMM DALI:</b>	ano
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	128	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	4.600
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>Typ kategorie:</b>	Kazetová svítidla
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>SDCM:</b>	3
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	90	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">75/2026</a>
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	153000	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0111/21</a>
<b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>	100000	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	50000	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA		

# LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 6125LM 940 DALI PLX IP65/IP20 48W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635  
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 28 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 75/2026