# LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 9575LM 940 DALI PRM IP65/IP20 67W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 303173 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP65/IP20 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 67 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 9575 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 90 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | C |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vyšší stupněm krytí IP65, navržené pro náročné prostředí ve zdravotnictví, laboratořích a čistých prostorách. Labo LED kombinuje vysokou kvalitu světla, spolehlivost a minimalistickou konstrukci, která se snadno udržuje v čistotě, čímž podporuje bezpečnost a komfort práce v prostředích s vyššími hygienickými požadavky.

Technické údaje:
Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem CLIP-IN ALVO, montážní tolerance +/- 2 mm.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v prostorách pro lékařské a laboratorní účely a v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu), kde je vyžadována vysoká těsnost a nejvyšší parametry osvětlení.

# LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 9575LM 940 DALI PRM IP65/IP20 67W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 303173 | **Typ difuzoru:** | PRM |
| **EAN:** | 5905963303173 | **Barva těla:** | bílý |
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 600/600/60 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 67 | **Stupeň těsnosti:** | IP65/IP20 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 | **Montážní verze:** | Clip in 24mm |
| **Frekvence [Hz]:** | 50–60 | **Provozní teplota [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 9575 | **DIMM DALI:** | ano |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 143 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 4.600 |
| **Energetická třída:** | C | **Typ kategorie:** | Kazetová svítidla |
| **Třída ochrany:** | I | **SDCM:** | 3 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 90 | **Certifikát CE:** | 75/2026 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 153000 | **Atest PZH:** | B-BK-60212-0111/21 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 | **Manuál:** | Download PDF |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 50000 | **Plik LDT:** | Download |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA | | |

# LABO LED CLIP-IN 24MM 600X600MM 9575LM 940 DALI PRM IP65/IP20 67W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 28 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 75/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl