

FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0,25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	622182
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	45
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	3800
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK07
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní reflektor zajišťující rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Tělo svítidla je vyrobeno z kopolymeru s kaučukem, což zajišťuje vysokou odolnost. Lampa je vybavena antireflexním stínidlem z matného PC s UV stabilizátorem, které i přes matný povrch propouští až 80 % světla vyzařovaného diodami a zajišťuje měkké a rozptýlené světlo. Je vybavena praktickým montážním ramenem s širokým rozsahem nastavení úhlu.

APLIKACE

Nachází uplatnění při všeobecném osvětlení: fasád budov, hospodářských budov, dvorů, billboardů, reklamních tabulí, nad branami a před vchody do budov.

FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0,25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	622182	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	285/261/64
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	45	Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	41	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	přisazené, nástěnné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	3800	Typ kabelu:	H07RN-F 2x1
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	76	Délka vodiče [m]:	0,25
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	1,060
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	světlomety
Index podání barev (Ra) >:	80	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Přepětová ochrana [kV]:	1	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B10 [h]:	75000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000
Materiál karoserie:	PP	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	189/2023

TECHNICKÉ ÚDAJE



FLATO FL LED handle

Datum vytvoření karty: 11 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 189/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl