FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0,25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W) PIR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	622205
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	46
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	3800
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK07
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní reflektor zajišťující rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Tělo svítidla je vyrobeno z kopolymeru s kaučukem, což zajišťuje vysokou odolnost. Lampa je vybavena antireflexním stínidlem z matného PC s UV stabilizátorem, které i přes matný povrch propouští až 80 % světla vyzařovaného diodami a zajišťuje měkké a rozptýlené světlo. Je vybavena praktickým montážním ramenem s širokým rozsahem nastavení úhlu.

APLIKACE

Nachází uplatnění při všeobecném osvětlení: fasád budov, hospodářských budov, dvorů, billboardů, reklamních tabulí, nad branami a před vchody do budov.

FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0,25M BEZ WTYCZKI BIAŁY (41W) PIR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	622205	**Instalační rozměry [mm]:**	20
Zdroj světla:	LED modul	**Odolnost proti nárazu:**	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	46	**Stupeň těsnosti:**	IP44
Nominální výkon [W]:	41	**Montážní verze:**	přisazené, nástěnné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	**PIR:**	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	3800	**Typ kabelu:**	H07RN-F 2x1
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	76	**Délka vodiče [m]:**	0.25
Energetická třída:	F	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.060
Třída ochrany:	II	**Záruka [roky]:**	2
Teplota barvy [K]:	4000	**Typ kategorie:**	světlomety
Index podání barev (Ra) >:	80	**Rozsah napětí AC [V]:**	220-240
Přepěťová ochrana [kV].:	1	**Životnost LED L70B50 [h]:**	120000
Materiál difuzoru:	PC	**Životnost LED L80B10 [h]:**	75000
Typ difuzoru:	OPÁL	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	36000
Materiál karoserie:	PP	**Manuál:**	Download PDF
Barva těla:	bílý	**Certifikát CE:**	189/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	285/261/64		

TECHNICKÉ ÚDAJE



FLATO FL LED handle

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 189/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl