

FLATO LED L 4600LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	47
Světelný tok svítidla [lm]*:	4600
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	grafit
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní reflektor zajišťující rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Tělo svítidla je vyrobeno z kopolymeru s kaučukem, což zajišťuje vysokou odolnost. Lampa je vybavena antireflexním stínidlem z matného PC s UV stabilizátorem, které i přes matný povrch propouští až 80 % světla vyzařovaného diodami a zajišťuje měkké a rozptýlené světlo. Je vybavena praktickým montážním ramenem s širokým rozsahem nastavení úhlu.

APLIKACE

Nachází uplatnění při všeobecném osvětlení: fasád budov, hospodářských budov, dvorů, před vchodem do budovy, billboardů, reklamních tabulí a jako pracovní lampa: osvětlení pracoviště, staveniště. Menší rozměry a kompaktní konstrukce zajišťují pohodlnější přepravu. Lampa je určena pro venkovní použití, průmyslové aplikace nebo jiné použití, kde normy pro osvětlení povolují CRI < 80.

FLATO LED L 4600LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	622199	Barva těla:	grafit
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	236/261/64
Nominální výkon [W]:	47	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	47	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Světelný tok svítidla [lm]:	4600	Délka vodiče [m]:	3
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	1
Teplota barvy [K]:	4000	Záruka [roky]:	2
Materiál difuzoru:	PC	Typ kategorie:	světlometry, pracovní světlometry
Typ difuzoru:	OPÁL	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	PP	Certifikát CE:	188/2023

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 188/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl