FLATO LED M 1750LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	622427
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	1750
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	grafit
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní reflektor zajišťující rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Tělo svítidla je vyrobeno z kopolymeru s kaučukem, což zajišťuje vysokou odolnost. Lampa je vybavena antireflexním stínidlem z matného PC s UV stabilizátorem, které i přes matný povrch propouští až 80 % světla vyzařovaného diodami a zajišťuje měkké a rozptýlené světlo.

APLIKACE

Nachází uplatnění při všeobecném osvětlení: fasád budov, hospodářských budov, dvorů, před vchodem do budovy, billboardů, reklamních tabulí a jako pracovní svítidlo: osvětlení pracoviště, staveniště. Menší rozměry a kompaktní konstrukce zajišťují pohodlnější přepravu. Lampa je určena pro venkovní použití, průmyslové aplikace nebo jiné použití, kde normy pro osvětlení povolují CRI < 80.

FLATO LED M 1750LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	622427
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17
Nominální výkon [W]:	17
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelný tok svítidla [lm]:	1750
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	PP

Barva těla:	grafit
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	132/185/74
Odolnost proti nárazu:	IK08
Stupeň těsnosti:	IP54
Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Délka vodiče [m]:	3
Typ kategorie:	světlomety, pracovní světlomety
Manuál:	Download PDF
Certifikát CE:	186/2023
Energetická třída:	E
Třída ETIM:	EC001744

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 186/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl