

GIANT LED EVO 33000LM SZARY Z GNIAZDAMI DK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Index: | 901270 |
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 227 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 33144 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | mat |
| Barva difuzoru: | bílý |
| Barva těla: | šedá |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 740/420/320 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lehký a velmi odolný přenosný LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Lampa je vyrobena z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno ergonomickou rukojetí pro přenášení. Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 mm² (5 m). Díky rozmanitým funkcím je lampa ideálním řešením pro osvětlení všech pracovišť. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou zvláště důležité při osvětlení stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Nízká hmotnost usnadňuje její použití k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

APLIKACE

Dočasné osvětlení stavenišť, dokončovacích prací, venkovních zemních prací, oprav silnic a dálnic. Obzvláště užitečné pro mobilní servisy, záchranné služby, policii, armádu, hasiče, stavební čety, elektrikáře, opravy na železnici atd.

GIANT LED EVO 33000LM SZARY Z GNIAZDAMI DK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|
| Index: | 901270 | Typ difuzoru: | mat |
| EAN: | 5905963901270 | Barva difuzoru: | bílý |
| Zdroj světla: | LED modul | Barva těla: | šedá |
| Nominální výkon [W]: | 227 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 740/420/320 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 227 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 33144 | Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 230 | Typ zástrčky: | DC |
| Frekvence [Hz]: | 50 | Typ zásuvky: | DC |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 137 | Počet zásuvek: | 2 |
| Energetická třída: | C | Typ kabelu: | H07RN- 3x1,5mm2 |
| Třída ochrany: | I | Délka vodiče [m]: | 5 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Čistá hmotnost [kg]: | 7.700 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Záruka [roky]: | 5 |
| SDCM: | 3 | Certifikát CE: | 125/2023 |
| Účinnost: | 0.99 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál difuzoru: | PC | | |

GIANT LED EVO 33000LM SZARY Z GNIAZDAMI DK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|-------------------------------|
| 000300 | JEDEN PŘÍČNÍK PRO OBŘÍ STOJAN |
| 000294 | Ocelový stativ 3 m |



Ocelový stativ 3 m (000294)

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 125/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl