

GIANT LED EVO SZARY 45000LM Z GNIAZDAMI DUŃSKIMI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	901317
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	288
Světelný tok svítidla [lm]*:	45000
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Barva difuzoru:	bílý
Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	740/420/320

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lehký a velmi odolný přenosný LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Lampa je vyrobena z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno ergonomickou rukojetí pro přenášení. Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 mm² (5 m). Díky rozmanitým funkcím je lampa ideálním řešením pro osvětlení všech pracovišť. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou zvláště důležité při osvětlení stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Nízká hmotnost usnadňuje její použití k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

APLIKACE

Dočasné osvětlení stavenišť, dokončovacích prací, venkovních zemních prací, oprav silnic a dálnic. Obzvláště užitečné pro mobilní servisy, záchranné služby, policii, armádu, hasiče, stavební čety, elektrikáře, opravy na železnici atd.

GIANT LED EVO SZARY 45000LM Z GNIAZDAMI DUŃSKIMI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	901317	Barva difuzoru:	bílý
EAN:	5905963901317	Barva těla:	šedá
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	740/420/320
Nominální výkon [W]:	288	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	288	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelný tok svítidla [lm]:	45000	Typ zástrčky:	DC
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ zásuvky:	DC
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet zásuvek:	2
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	155.82	Typ kabelu:	H07RN- 3x1,5mm2
Energetická třída:	B	Délka vodiče [m]:	5
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	5.300
Teplota barvy [K]:	4000	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra) >:	80	Certifikát CE:	128/2023
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	mat		

GIANT LED EVO SZARY 45000LM Z GNIAZDAMI DUŃSKIMI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000300	JEDEN PŘÍČNÍK PRO OBŘÍ STOJAN
000294	Ocelový stativ 3 m



Ocelový stativ 3 m (000294)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 128/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl