# GIANT LED EVO SZARY 45000LM Z GNIAZDAMI SCHUCKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 901294 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 288 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 45000 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | mat |
| **Barva difuzoru:** | bílý |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 740/420/320 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Lehký a velmi odolný přenosný LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Lampa je vyrobena z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno ergonomickou rukojetí pro přenášení. Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 $mm^2$ (5 m). Díky rozmanitým funkcím je lampa ideálním řešením pro osvětlení všech pracovišť. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou zvláště důležité při osvětlení staveništ nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Nízká hmotnost usnadňuje její použití k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

## APLIKACE

Dočasné osvětlení staveništ, dokončovacích prací, venkovních zemních prací, oprav silnic a dálnic. Obzvláště užitečné pro mobilní servisy, záchranné služby, policii, armádu, hasiče, stavební čety, elektrikáře, opravy na železnici atd.

# GIANT LED EVO SZARY 45000LM Z GNIAZDAMI SCHUCKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 901294 |
| **EAN:** | 5905963901294 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 288 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 288 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 45000 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 155.82 |
| **Energetická třída:** | B |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | mat |


| | |
|---|---|
| **Barva difuzoru:** | bílý |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 740/420/320 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Typ zástrčky:** | UNI-SCHUKO |
| **Typ zásuvky:** | SCHUKO |
| **Počet zásuvek:** | 2 |
| **Typ kabelu:** | H07RN- 3x1,5mm2 |
| **Délka vodiče [m]:** | 5 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 5.300 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 128/2023 |
| **Manuál:** | Download PDF |

# GIANT LED EVO SZARY 45000LM Z GNIAZDAMI SCHUCKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 000300 | JEDEN PŘÍČNÍK PRO OBŘÍ STOJAN |
| 000294 | Ocelový stativ 3 m |



Ocelový stativ 3 m (000294)

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 128/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl