

MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 249235 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Nominální výkon [W]: | 30 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4050 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 18 |
| Energetická třída: | D |
| Třída ochrany: | III |
| Materiál karoserie: | PP |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a komfort použití. MAGNUM BATTERY M je k dispozici také v sadě s prostornou, značkovou a odolnou baterií a nabíječkou. Baterie je kompatibilní s dalšími zařízeními značky Bosch. Zařízení je vybaveno signalizační vybití baterie.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

pro akumulátor 2 Ah:

500 lm, doba provozu: 9 h

1850 lm, doba provozu: 2 h 30 min

2750 lm, doba provozu: 1 h 30 min

4050 lm, doba provozu: 1 h

pro baterii 5 Ah:

500 lm, doba provozu: 23 h

1850 lm, doba provozu: 6 h

2750 lm, doba provozu: 4 h

4050 lm, doba provozu: 2 h 30 min

APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Index: | 249235 | Barva těla: | šedá |
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 205/400/82 |
| Nominální výkon [W]: | 30 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 32.50 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.670 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4050 | Výkon zdroje 0min [W]: | 30 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 18 | Životnost LED L80B10 [h]: | 85000 |
| Energetická třída: | D | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Třída ochrany: | III | Typ vyzařování: | Lambertian |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Účinnost svítidla: | 0.81 |
| SDCM: | 3 | Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]: | 1190/790/980 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Další příslušenství: | 1x baterie Bosch 2Ah |
| Typ baterie: | Bosch 18V | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Kapacita baterie [mAh]: | 2 | Třída ETIM: | EC000347 |
| Materiál difuzoru: | PC | Záruka [roky]: | 3 |
| Barva difuzoru: | průhledný | Certifikát CE: | 116/2023 |
| Materiál optiky: | PC | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | PP | | |

MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 000737 | FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head |
| 249150 | BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah |
| 249167 | BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah |
| 249174 | Nabíječka baterií BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah |
| 249181 | Nabíječka baterií BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah |



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 116/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl