

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	249358
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4050
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	18
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Třída ochrany:</b>	III
<b>Materiál karoserie:</b>	PP

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a komfort použití. MAGNUM BATTERY M je k dispozici také v sadě s prostornou, značkovou a odolnou baterií a nabíječkou. Baterie je kompatibilní s dalšími zařízeními značky Bosch. Zařízení je vybaveno signalizační vybití baterie.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

pro akumulátor 2 Ah:

500 lm, doba provozu: 9 h

1850 lm, doba provozu: 2 h 30 min

2750 lm, doba provozu: 1 h 30 min

4050 lm, doba provozu: 1 h

pro baterii 5 Ah:

500 lm, doba provozu: 23 h

1850 lm, doba provozu: 6 h

2750 lm, doba provozu: 4 h

4050 lm, doba provozu: 2 h 30 min

## APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	249358	Barva těla:	šedá
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	205/400/82
Nominální výkon [W]:	30	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	32.50	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	1.670
Světelný tok svítidla [lm]:	4050	Výkon zdroje 0min [W]:	30
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18	Životnost LED L80B10 [h]:	85000
Energetická třída:	D	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Třída ochrany:	III	Typ vyzářování:	Lambertian
Index podání barev (Ra) >:	80	Účinnost svítidla:	0.81
SDCM:	3	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	1190/790/980
Úhel osvětlení [°]:	120	Včetně příslušenství:	2 x 2Ah baterie; nabíječka GAL 18V-40; stojan s funkcí CLICK
Typ baterie:	Bosch 18V	Další příslušenství:	stojan 000737
Kapacita baterie [mAh]:	2	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	Třída ETIM:	EC000346
Barva difuzoru:	průhledný	Záruka [roky]:	3
Materiál optiky:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">116/2023</a>
Materiál karosérie:	PP	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
249150	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah
249174	Nabíječka baterií BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	Nabíječka baterií BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 116/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl