MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	249358
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	30
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	4050
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a komfort použití. MAGNUM BATTERY M je k dispozici také v sadě s prostornou, značkovou a odolnou baterií a nabíječkou. Baterie je kompatibilní s dalšími zařízeními značky Bosch. Zařízení je vybaveno signalizací vybití baterie.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:
pro akumulátor 2 Ah:
500 lm, doba provozu: 9 h
1850 lm, doba provozu: 2 h 30 min
2750 lm, doba provozu: 1 h 30 min
4050 lm, doba provozu: 1 h

pro baterii 5 Ah:
500 lm, doba provozu: 23 h
1850 lm, doba provozu: 6 h
2750 lm, doba provozu: 4 h
4050 lm, doba provozu: 2 h 30 min

APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	249358
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	30
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	32.50
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]:	4050
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	III
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Úhel osvětlení [°]:	120
Typ baterie:	Bosch 18V
Kapacita baterie [mAh]:	2
Materiál difuzoru:	PC
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Materiál karoserie:	PP

Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	205/400/82
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP20
Čistá hmotnost [kg]:	1.670
Výkon zdroje 0min [W]:	30
Životnost LED L80B10 [h]:	85000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Typ vyzařování:	Lambertian
Účinnost svítidla:	0.81
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	1190/790/980
Včetně příslušenství:	2 x 2Ah baterie; nabíječka GAL 18V-40; stojan s funkcí CLICK
Další příslušenství:	stojan 000737
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Třída ETIM:	EC000346
Záruka [roky]:	3
Certifikát CE:	116/2023
Manuál:	Download PDF

MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
249150	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah
249174	Nabíječka baterií BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	Nabíječka baterií BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 116/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl