# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK09 |
| **Nominální výkon [W]:** | 20 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 18 |
| **Třída ochrany:** | III |
| **Materiál karoserie:** | PP |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a komfort použití. MAGNUM BATTERY XS je k dispozici také v sadě s prostornou, značkovou a odolnou baterií a nabíječkou. Baterie je kompatibilní s dalšími zařízeními značky Bosch. Zařízení je vybaveno signalizací vybití baterie.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

pro akumulátor 2 Ah:
200 lm, doba provozu: 900 min
750 lm, doba provozu: 300 min
1500 lm, doba provozu: 150 min
2300 lm, doba provozu: 90 min

pro baterii 5 Ah:
200 lm, doba provozu: 2250 min
750 lm, doba provozu: 750 min
1500 lm, doba provozu: 375 min
2300 lm, doba provozu: 225 min

## APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 249006 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 20 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 22 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 18 |
| **Třída ochrany:** | III |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |
| **Materiál karoserie:** | PP |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 45 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 205/212/124 |

| | |
|---|---|
| **Odolnost proti nárazu:** | IK09 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Přepínač:** | ano |
| **Materiál optiky:** | PC |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 0.470 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Třída ETIM:** | EC000347 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 85000 |
| **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:** | 1190/790/980 |
| **Záruka [roky]:** | 3 |
| **Certifikát CE:** | 114/2023 |
| **Manuál:** | Download PDF |

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 000737 | FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head |
| 249150 | BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah |
| 249167 | BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah |
| 249174 | Nabíječka baterií BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah |
| 249181 | Nabíječka baterií BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah |



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 114/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl