

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH ŁADOWARKA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK09
Nominální výkon [W]:	20
Teplota barvy [K]:	4000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a komfort použití. MAGNUM BATTERY XS je k dispozici také v sadě s prostornou, značkovou a odolnou baterií a nabíječkou. Baterie je kompatibilní s dalšími zařízeními značky Bosch. Zařízení je vybaveno signalizační vybití baterie.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

pro akumulátor 2 Ah:  
200 lm, doba provozu: 900 min  
750 lm, doba provozu: 300 min  
1500 lm, doba provozu: 150 min  
2300 lm, doba provozu: 90 min

pro baterii 5 Ah:  
200 lm, doba provozu: 2250 min  
750 lm, doba provozu: 750 min  
1500 lm, doba provozu: 375 min  
2300 lm, doba provozu: 225 min

## APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH ŁADOWARKA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	249020	Odolnost proti nárazu:	IK09
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	20	Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22	Přepínač:	ano
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál optiky:	PC
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18	Čistá hmotnost [kg]:	1.420
Třída ochrany:	III	SDCM:	3
Kapacita baterie [mAh]:	2	Třída ETIM:	EC000347
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B10 [h]:	85000
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	PP	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	1190/790/980
Index podání barev (Ra) >:	80	Včetně příslušenství:	1 x baterie Bosch 2Ah; nabíječka GAL 18V-40
Barva těla:	šedá	Další příslušenství:	stojan 000737
Verze:	s nabíječkou	Záruka [roky]:	3
Úhel osvětlení [°]:	45	Certifikát CE:	<a href="#">114/2023</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	205/212/124	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH ŁADOWARKA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
249150	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah
249174	Nabíječka baterií BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	Nabíječka baterií BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 114/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl