MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH ŁADOWARKA GAL 18V-40

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK09
Nominální výkon [W]:	20
Teplota barvy [K]:	4000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a komfort použití. MAGNUM BATTERY XS je k dispozici také v sadě s prostornou, značkovou a odolnou baterií a nabíječkou. Baterie je kompatibilní s dalšími zařízeními značky Bosch. Zařízení je vybaveno signalizací vybití baterie.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

pro akumulátor 2 Ah:
200 lm, doba provozu: 900 min
750 lm, doba provozu: 300 min
1500 lm, doba provozu: 150 min
2300 lm, doba provozu: 90 min

pro baterii 5 Ah:
200 lm, doba provozu: 2250 min
750 lm, doba provozu: 750 min
1500 lm, doba provozu: 375 min
2300 lm, doba provozu: 225 min

APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH ŁADOWARKA GAL 18V-40

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	249310
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22
Teplota barvy [K]:	4000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Třída ochrany:	III
Kapacita baterie [mAh]:	2
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Materiál karoserie:	PP
Index podání barev (Ra) >:	80
Barva těla:	šedá
Verze:	s nabíječkou
Úhel osvětlení [°]:	45
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	205/212/124

Odolnost proti nárazu:	IK09
Stupeň těsnosti:	IP20
Přepínač:	ano
Materiál optiky:	PC
Čistá hmotnost [kg]:	0.820
SDCM:	3
Třída ETIM:	EC000346
Životnost LED L80B10 [h]:	85000
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	1190/790/980
Včetně příslušenství:	2 x baterie Bosch 2Ah; nabíječka GAL 18V-40
Další příslušenství:	stojan 000737
Záruka [roky]:	3
Certifikát CE:	114/2023
Manuál:	Download PDF

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH ŁADOWARKA GAL 18V-40

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
249150	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIE DO MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah
249174	Nabíječka baterií BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	Nabíječka baterií BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 114/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl