MAGNUM FUTURE LED 32W Z GNIAZDAMI UK BACKLIGHT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	247194
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	34.80
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]*:	3300
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.
Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 2×1,0 mm^2 (3 m).

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveniště nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

PODROBNOSTI

Vysoce výkonné SMD LED o výkonu 32 W; nárazuvzdorné pouzdro; protisvětelný kryt z matného polykarbonátu; vícepolohové rameno s aretací úhlu sklonu svítidla; ergonomická rukojeť; úchyty pro navíjení kabelu; gumový kabel o délce 5 m H07RN-F 2x1 mm^2; volitelně dvě zásuvky na zadní straně svítidla a kabel H07RN-F 3x1,5 mm^2; volitelný vypínač a/nebo zadní osvětlení.

MAGNUM FUTURE LED 32W Z GNIAZDAMI UK BACKLIGHT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	247194	**Barva difuzoru:**	bílý
EAN:	5905963247194	**Barva těla:**	šedá
Zdroj světla:	LED modul	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	300/400/100
Nominální výkon [W]:	32	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	34.80	**Stupeň těsnosti:**	IP44
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Počet zásuvek:**	2
Frekvence [Hz]:	50-60	**Typ kabelu:**	H07RN-F 3x1,5mm
Světelný tok svítidla [lm]:	3300	**Délka vodiče [m]:**	5
Energetická třída:	E	**Čistá hmotnost [kg]:**	3
Třída ochrany:	I	**Typ kategorie:**	pracovní světlomety
Teplota barvy [K]:	4000	**Životnost LED L70B50 [h]:**	50000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Třída ETIM:**	EC000347
SDCM:	3	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Úhel osvětlení [°]:	120	**Technická záruka:**	5
Materiál difuzoru:	PC	**Certifikát CE:**	175/2023
Typ difuzoru:	zamrzlý	**Manuál:**	Download PDF

MAGNUM FUTURE LED 32W Z GNIAZDAMI UK BACKLIGHT


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
000720	Standardní stativ



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 175/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl