

MAGNUM FUTURE LED 32W Z GNIAZDAMI UK WYŁĄCZNIK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	247187
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	34.80
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]*:	3300
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navijení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení. Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 2x1,0 mm² (3 m).

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

PODROBNOSTI

Vysoce výkonné SMD LED o výkonu 32 W; nárazuvzdorné pouzdro; protisvětelný kryt z matného polycarbonátu; vícepolohové rameno s aretací úhlu sklonu svítidla; ergonomická rukojeť; úchyty pro navijení kabelu; gumový kabel o délce 5 m H07RN-F 2x1 mm²; volitelně dvě zásuvky na zadní straně svítidla a kabel H07RN-F 3x1,5 mm²; volitelný vypínač a/nebo zadní osvětlení.

MAGNUM FUTURE LED 32W Z GNIAZDAMI UK WYŁĄCZNIK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	247187	Barva těla:	šedá
EAN:	5905963247187	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/400/100
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	32	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	34.80	Počet zásuvek:	2
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ kabelu:	H07RN-F 3x1,5mm
Frekvence [Hz]:	50-60	Délka vodiče [m]:	5
Světelný tok svítidla [lm]:	3300	Přepínač:	ano
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	2.800
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	pracovní světlometry
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Index podání barev (Ra) >:	80	Třída ETIM:	EC000347
SDCM:	3	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Úhel osvětlení [°]:	120	Technická záruka:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	175/2023
Typ difuzoru:	zamrzlý	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	bílý		

MAGNUM FUTURE LED 32W Z GNIAZDAMI UK WYŁĄCZNIK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
000720	Standardní stativ



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 175/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl