# MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI PL-FR PRZESŁ.TORÓW PRĄDOWYCH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 247309 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 32 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 4300 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.
Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 2×1,0 $mm^2$ (3 m).

## APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveniště nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

## PODROBNOSTI

Vysoce výkonné SMD LED o výkonu 32 W; nárazuvzdorné pouzdro; protisvětelný kryt z matného polykarbonátu; vícepolohové rameno s aretací úhlu sklonu svítidla; ergonomická rukojeť; úchyty pro navíjení kabelu; gumový kabel o délce 5 m H07RN-F 2x1 $mm^2$; volitelně dvě zásuvky na zadní straně svítidla a kabel H07RN-F 3x1,5 $mm^2$; volitelný vypínač a/nebo zadní osvětlení.

# MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI PL-FR PRZESŁ.TORÓW PRĄDOWYCH

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 247309 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 300/400/100 |
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Nominální výkon [W]:** | 32 | **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 32 | **Typ zástrčky:** | UNI-SCHUKO |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Typ zásuvky:** | PL-FR |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 4300 | **Počet zásuvek:** | 2 |
| **Energetická třída:** | D | **Délka vodiče [m]:** | 5 |
| **Třída ochrany:** | I | **Čistá hmotnost [kg]:** | 2.800 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Typ kategorie:** | pracovní světlomety |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 120 | **Třída ETIM:** | EC000347 |
| **Materiál difuzoru:** | PC | **Technická záruka:** | 5 |
| **Typ difuzoru:** | zamrzlý | **Certifikát CE:** | 175/2023 |
| **Materiál karoserie:** | PP | **Manuál:** | Download PDF |
| **Barva těla:** | šedá | | |

# MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI PL-FR PRZESŁ.TORÓW PRĄDOWYCH


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 000737 | FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head |
| 000720 | Standardní stativ |



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 175/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl