MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI CH BACKLIGHT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	247118
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	32
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelný tok svítidla [lm]*:	4300
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.
Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 2×1,0 mm^2 (3 m).

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveniště nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

PODROBNOSTI

Vysoce výkonné SMD LED o výkonu 32 W; nárazuvzdorné pouzdro; protisvětelný kryt z matného polykarbonátu; vícepolohové rameno s aretací úhlu sklonu svítidla; ergonomická rukojeť; úchyty pro navíjení kabelu; gumový kabel o délce 5 m H07RN-F 2x1 mm^2; volitelně dvě zásuvky na zadní straně svítidla a kabel H07RN-F 3x1,5 mm^2; volitelný vypínač a/nebo zadní osvětlení.

MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI CH BACKLIGHT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	247118
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	32
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	32
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelný tok svítidla [lm]:	4300
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	zamrzlý
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/400/100

Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP44
Typ zástrčky:	CH
Typ zásuvky:	CH
Počet zásuvek:	2
Délka vodiče [m]:	5
Přepínač:	ano
Čistá hmotnost [kg]:	3
Typ kategorie:	pracovní světlomety
Verze:	PODSVĚTLO
Třída ETIM:	EC000347
Technická záruka:	5
Certifikát CE:	175/2023
Manuál:	Download PDF

MAGNUM FUTURE 32W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI CH BACKLIGHT


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
000720	Standardní stativ



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 175/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl