

# MAGNUM FUTURE 27W 3000LM 840 IP44 III KL. OCHR. SZARY 24V CEE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Index:</b>                         | 250705 |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP44   |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK10   |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 27     |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b> | 24     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 3000   |
| <b>Energetická třída:</b>             | E      |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | III    |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navijení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.

Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 2×1,0 mm<sup>2</sup> (3 m).

## APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

# MAGNUM FUTURE 27W 3000LM 840 IP44 III KL. OCHR. SZARY 24V CEE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                |           |                         |                              |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Index:                         | 250705    | Barva těla:             | šedá                         |
| Zdroj světla:                  | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 300/400/100                  |
| Nominální výkon [W]:           | 27        | Odolnost proti nárazu:  | IK10                         |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:  | 27        | Stupeň těsnosti:        | IP44                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 24        | Typ zástrčky:           | CEE                          |
| Světelný tok svítidla [lm]:    | 3000      | Délka vodiče [m]:       | 5                            |
| Energetická třída:             | E         | Čistá hmotnost [kg]:    | 2.600                        |
| Třída ochrany:                 | III       | Typ kategorie:          | pracovní světlomety          |
| Teplota barvy [K]:             | 4000      | Třída ETIM:             | EC000347                     |
| Úhel osvětlení [°]:            | 120       | Technická záruka:       | 5                            |
| Materiál difuzoru:             | PC        | Certifikát CE:          | <a href="#">177/2023</a>     |
| Typ difuzoru:                  | zamrzlý   | Manuál:                 | <a href="#">Download PDF</a> |
| Materiál karoserie:            | PP        |                         |                              |

# MAGNUM FUTURE 27W 3000LM 840 IP44 III KL. OCHR. SZARY 24V CEE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 000737 | FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head |
| 000720 | Standardní stativ                                    |



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 177/2023