# MAGNUM FUTURE 50W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI PL-FR WYŁĄCZNIK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 50 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 6500 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Materiál difuzoru:** | PC |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.
Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 $mm^2$ (5 m)

## APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveništ nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

# MAGNUM FUTURE 50W I KL. OCHR. SZARY Z GNIAZDAMI PL-FR WYŁĄCZNIK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 247460 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 50 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 6500 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | zamrzlý |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 300/480/75 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Typ zástrčky:** | UNI-SCHUKO |
| **Typ zásuvky:** | PL-FR |
| **Počet zásuvek:** | 2 |
| **Délka vodiče [m]:** | 5 |
| **Přepínač:** | ano |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 3.600 |
| **Typ kategorie:** | pracovní světlomety |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Certifikát CE:** | 120/2023 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 120 |
| **Materiál karoserie:** | PP |
| **Třída ETIM:** | EC000347 |

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 120/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl