MAGNUM FUTURE 50W I KL. OCHR. SZARY CH II KLASA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	50
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	6500
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.
Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 mm^2 (5 m)

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveništ nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

MAGNUM FUTURE 50W I KL. OCHR. SZARY CH II KLASA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	247415	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Zdroj světla:	LED modul	**Stupeň těsnosti:**	IP44
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	50	**Typ zástrčky:**	CH
Teplota barvy [K]:	4000	**Délka vodiče [m]:**	5
Světelný tok svítidla [lm]:	6500	**Čistá hmotnost [kg]:**	3.300
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Typ kategorie:**	pracovní světlomety
Energetická třída:	D	**Manuál:**	Download PDF
Třída ochrany:	II	**Certifikát CE:**	120/2023
Materiál difuzoru:	PC	**Úhel osvětlení [°]:**	120
Typ difuzoru:	zamrzlý	**Materiál karoserie:**	PP
Barva těla:	šedá	**Třída ETIM:**	EC000346
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/480/75		

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 120/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl