

MAGNUM FUTURE 50W III KL. SZARY 42V Z GNIAZDAMI CEE (2-PIN)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	50
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	6500
Jmenovité napájecí napětí [V]:	42-48
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	III
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navijení kabelu a ergonomickou rukojeť pro přenášení.

Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 mm² (5 m)

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

MAGNUM FUTURE 50W III KL. SZARY 42V Z GNIAZDAMI CEE (2-PIN)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	248245	Stupeň těsnosti:	IP44
Zdroj světla:	LED modul	Typ zástrčky:	CEE
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	50	Typ zásuvky:	CEE (2-PIN)
Teplota barvy [K]:	4000	Počet zásuvek:	2
Světelný tok svítidla [lm]:	6500	Délka vodiče [m]:	5
Jmenovité napájecí napětí [V]:	42-48	Čistá hmotnost [kg]:	3.600
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	pracovní světlomety
Třída ochrany:	III	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	124/2023
Typ difuzoru:	zamrzlý	Úhel osvětlení [°]:	120
Barva těla:	šedá	Materiál karoserie:	PP
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/480/75	Třída ETIM:	EC000347
Odolnost proti nárazu:	IK10		

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 124/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl