MAGNUM FUTURE 105W I KL. Z GNIAZDAMI PL-FR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	105
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	14055
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.
Ve standardní výbavě: gumový kabel H07RN-F 3×1,5 mm^2 (5 m)

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveništ nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

MAGNUM FUTURE 105W I KL. Z GNIAZDAMI PL-FR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	244568	**Barva těla:**	šedá
EAN:	5905963244568	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	300/480/75
Zdroj světla:	LED modul	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	105	**Stupeň těsnosti:**	IP54
Teplota barvy [K]:	4000	**Typ zástrčky:**	UNI-SCHUKO
Světelný tok svítidla [lm]:	14055	**Typ zásuvky:**	PL-FR
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Počet zásuvek:**	2
Frekvence [Hz]:	50-60	**Typ kabelu:**	H07RN-3x1,5mm2
Energetická třída:	D	**Délka vodiče [m]:**	5
Třída ochrany:	I	**Čistá hmotnost [kg]:**	3.600
Index podání barev (Ra) >:	80	**Typ kategorie:**	pracovní světlomety
Materiál difuzoru:	PC	**Manuál:**	Download PDF
Typ difuzoru:	mat	**Certifikát CE:**	122/2023
Barva difuzoru:	bílý		

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 122/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl