

MAGNUM MULTI BATTERY L 9250LM 840 III KL.(73W) -MKT MAKITA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	73
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	9250
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a pohodlí při používání. Lampa je kompatibilní s 18V akumulátory od výrobců jako: Bosch (Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Festool, Hikoki, Metabo (CAS). Zařízení je vybaveno signalizací vybití akumulátoru.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

Akumulátor 2 Ah:

- 1000 lm – doba provozu: 5 h
- 3800 lm – doba provozu: 1 h 15 min
- 5650 lm – doba provozu: 45 min
- 9250 lm – doba provozu: 25 min

pro baterii 5 Ah:

- 1000 lm – doba provozu: 12 h
- 3800 lm – doba provozu: 3 h 20 min
- 56500 lm – doba provozu: 2 h
- 9250 lm – doba provozu: 1 h 10 min

APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

MAGNUM MULTI BATTERY L 9250LM 840 III KL.(73W) -MKT MAKITA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	249440	Barva těla:	šedá
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/478/84
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	73	Odolnost proti nárazu:	IK10
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	9250	Čistá hmotnost [kg]:	2.050
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18	Typ kategorie:	pracovní světlomety
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117	Životnost LED L70B50 [h]:	140000
Energetická třída:	D	Životnost LED L80B10 [h]:	85000
Třída ochrany:	III	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ vyzářování:	Lambertian
SDCM:	3	Třída ETIM:	EC000346
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Barva difuzoru:	průhledný	Certifikát CE:	118/2023
Materiál optiky:	PC	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	PP	Další příslušenství:	Bateriový adaptér MAKITA

MAGNUM MULTI BATTERY L 9250LM 840 III KL.(73W) -MKT MAKITA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
608803	Adaptér do baterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOVÝ)
608810	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / MAKITA (NOVÝ)
608827	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / FESTOOL (NOVÝ)
608841	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / METABO (NOVÝ)
608858	Adaptér pro akumulátory Magnum BOSCH / Hikoki 18 V (NOVINKA)
608834	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / Hiiti 22 V (NOVINKA)



Adaptér do baterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOVÝ) (608803)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / MAKITA (NOVÝ) (608810)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / FESTOOL (NOVÝ) (608827)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / METABO (NOVÝ) (608841)



Adaptér pro akumulátory Magnum BOSCH / Hikoki 18 V (NOVINKA) (608858)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 118/2023