MAGNUM MULTI BATTERY M 4050LM 840 III KL. (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	32.50
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	4050
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a pohodlí při používání. Lampa je kompatibilní s 18V akumulátory od výrobců jako: Bosch (Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Festool, Hikoki, Metabo (CAS). Zařízení je vybaveno signalizací vybití akumulátoru.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

Akumulátor 2 Ah:
- 500 lm – doba provozu: 9 h
- 1850 lm – doba provozu: 2 h 30 min
- 2750 lm – doba provozu: 1 h 30 min
- 4050 lm – doba provozu: 1 h

pro baterii 5 Ah:
- 500 lm – doba provozu: 23 h
- 1850 lm – doba provozu: 6 h
- 2750 lm – doba provozu: 4 h
- 4050 lm – doba provozu: 2 h 30 min

APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

MAGNUM MULTI BATTERY M 4050LM 840 III KL. (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	249075
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	32.50
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]:	4050
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	III
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	205/400/82
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP20
Čistá hmotnost [kg]:	1.320
Typ kategorie:	pracovní světlomety
Životnost LED L70B50 [h]:	140000
Životnost LED L80B10 [h]:	85000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Typ vyzařování:	Lambertian
Třída ETIM:	EC000346
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	117/2023
Manuál:	Download PDF
Další příslušenství:	Milwaukee / DeWalt bateriový adaptér

MAGNUM MULTI BATTERY M 4050LM 840 III KL. (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
608803	Adaptér do baterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOVÝ)
608810	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / MAKITA (NOVÝ)
608827	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / FESTOOL (NOVÝ)
608841	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / METABO (NOVÝ)
608858	Adaptér pro akumulátory Magnum BOSCH / Hikoki 18 V (NOVINKA)
608834	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / Hilti 22 V (NOVINKA)




Adaptér do baterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOVÝ) (608803)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / MAKITA (NOVÝ) (608810)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / FESTOOL (NOVÝ) (608827)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / METABO (NOVÝ) (608841)



Adaptér pro akumulátory Magnum BOSCH / Hikoki 18 V (NOVINKA) (608858)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 117/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl