

# MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III KL. (32W)–MKT MAKITA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	32.50
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4050
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	18
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Třída ochrany:</b>	III
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Barva těla:</b>	šedá

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a pohodlí při používání. Lampa je kompatibilní s 18V akumulátory od výrobců jako: Bosch (Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Festool, Hikoki, Metabo (CAS). Zařízení je vybaveno signalizací vybití akumulátoru.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

Akumulátor 2 Ah:

- 500 lm – doba provozu: 9 h
- 1850 lm – doba provozu: 2 h 30 min
- 2750 lm – doba provozu: 1 h 30 min
- 4050 lm – doba provozu: 1 h

pro baterii 5 Ah:

- 500 lm – doba provozu: 23 h
- 1850 lm – doba provozu: 6 h
- 2750 lm – doba provozu: 4 h
- 4050 lm – doba provozu: 2 h 30 min

## APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

# MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III KL. (32W)– MKT MAKITA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	249433	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	205/400/82
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	32.50	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	1.320
Světelný tok svítidla [lm]:	4050	Typ kategorie:	pracovní světlomety
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18	Životnost LED L70B50 [h]:	140000
Energetická třída:	D	Životnost LED L80B10 [h]:	85000
Třída ochrany:	III	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ vyzařování:	Lambertian
SDCM:	3	Třída ETIM:	EC000346
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Barva difuzoru:	průhledný	Certifikát CE:	<a href="#">117/2023</a>
Materiál optiky:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	PP	Další příslušenství:	Bateriový adaptér MAKITA
Barva těla:	šedá		

# MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III KL. (32W)– MKT MAKITA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
608803	Adaptér do baterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOVÝ)
608810	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / MAKITA (NOVÝ)
608827	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / FESTOOL (NOVÝ)
608841	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / METABO (NOVÝ)
608858	Adaptér pro akumulátory Magnum BOSCH / Hikoki 18 V (NOVINKA)
608834	Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / Hiiti 22 V (NOVINKA)



Adaptér do baterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOVÝ) (608803)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / MAKITA (NOVÝ) (608810)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / FESTOOL (NOVÝ) (608827)



Adaptér pro akumulátor Magnum BOSCH / METABO (NOVÝ) (608841)



Adaptér pro akumulátory Magnum BOSCH / Hikoki 18 V (NOVINKA) (608858)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 117/2023