MAGNUM MULTI BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	22
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a komfort použití. Lampa je kompatibilní s 18V akumulátory od výrobců jako: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Zařízení je vybaveno signalizací vybití akumulátoru.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

Akumulátor 2 Ah:
- 200 lm – doba provozu: 900 min
- 750 lm – doba provozu: 300 min
- 1500 lm – doba provozu: 150 min
- 2300 lm – doba provozu: 90 min

pro baterii 5 Ah:
- 200 lm – doba provozu: 2250 min
- 750 lm – doba provozu: 750 min
- 1500 lm – doba provozu: 375 min
- 2300 lm – doba provozu: 225 min

APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

MAGNUM MULTI BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	249068	**Barva těla:**	šedá
Zdroj světla:	LED modul	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	205/212/124
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22	**Odolnost proti nárazu:**	IK09
Teplota barvy [K]:	4000	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	2300	**Přepínač:**	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18	**Počet kusů na paletě [ks]:**	192
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	99	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.470
Energetická třída:	E	**Typ kategorie:**	pracovní světlomety
Třída ochrany:	III	**Životnost LED L70B50 [h]:**	140000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Životnost LED L80B10 [h]:**	85000
SDCM:	3	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	42000
Úhel osvětlení [°]:	45	**Typ vyzařování:**	Lambertian
Materiál difuzoru:	PC	**Třída ETIM:**	EC000346
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	průhledný	**Záruka [roky]:**	5
Materiál optiky:	PC	**Certifikát CE:**	115/2023
Optika:	objektiv	**Manuál:**	Download PDF
Materiál karoserie:	PP	**Další příslušenství:**	Milwaukee / DeWalt bateriový adaptér

MAGNUM MULTI BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
608681	Adaptér pro akumulátory Makita 18 V
608650	Adaptér pro akumulátory Milwaukee/DeWalt 18 V

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 115/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl