

# MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	22
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2300
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	18
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Třída ochrany:</b>	III
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Barva těla:</b>	šedá

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní kryt z polycarbonátu (PC) propouští až 80 % světla vyzařovaného LED diodou. Menší rozměry a kompaktní konstrukce usnadňují přepravu. Vybaven spínačem s 4stupňovou regulací světelného toku. Lze jej namontovat na stativ Future Stand, což výrazně zvyšuje rozsah a komfort použití. Lampa je kompatibilní s 18V akumulátory od výrobců jako: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. Zařízení je vybaveno signalizací vybití akumulátoru.

Provozní režimy při napájení z akumulátoru:

Akumulátor 2 Ah:

- 200 lm – doba provozu: 900 min
- 750 lm – doba provozu: 300 min
- 1500 lm – doba provozu: 150 min
- 2300 lm – doba provozu: 90 min

pro baterii 5 Ah:

- 200 lm – doba provozu: 2250 min
- 750 lm – doba provozu: 750 min
- 1500 lm – doba provozu: 375 min
- 2300 lm – doba provozu: 225 min

## APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

# MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	249426	Barva těla:	šedá
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	205/212/124
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22	Odolnost proti nárazu:	IK09
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	2300	Přepínač:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18	Počet kusů na paletě [ks]:	192
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	99	Čistá hmotnost [kg]:	0.470
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	pracovní světlometry
Třída ochrany:	III	Životnost LED L70B50 [h]:	140000
Index podání barev (Ra) >:	80	Životnost LED L80B10 [h]:	85000
SDCM:	3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Úhel osvětlení [°]:	45	Typ vyzařování:	Lambertian
Materiál difuzoru:	PC	Třída ETIM:	EC000346
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	průhledný	Záruka [roky]:	5
Materiál optiky:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">115/2023</a>
Optika:	objektiv	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	PP	Další příslušenství:	Bateriový adaptér MAKITA

# MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. (22W)– MKT MAKITA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
608681	Adaptér pro akumulátory Makita 18 V
608650	Adaptér pro akumulátory Milwaukee/DeWalt 18 V

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 115/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl