

FLEX LINE LED 10M

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	80
Světelný tok svítidla [lm]*:	6633
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70

VLASTNOSTI PRODUKTU

Světlo Flex Line LED je světelná řada určená k rychlému a dočasnému osvětlení pracoviště nebo staveniště. Je k dispozici ve verzích s LED kabelem o délce 10 m, 15 m a 20 m a umožňuje propojení do řetězců o délce až 50 m. Speciální tvar a princip fungování lampy umožňují libovolnou montáž v různých pracovních podmínkách (montáž na hřebíky, šrouby, trubky, lešení atd.) se současným nastavením směru světla.

APLIKACE

Inovativní světelný řetěz vytvořený s ohledem na rychlé a univerzální osvětlení pracovišť. Jeho jedinečný tvar a důmyslná konstrukce umožňují expresní montáž i na velmi netradičních místech: staveništích, dílnách, při rekonstrukcích, v autoservisech, servisech atd.

FLEX LINE LED 10M

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	608728	Stupeň těsnosti:	IP44
EAN:	5905963608728	Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Zdroj světla:	LED	Typ kabelu:	H07RN-F 2x1.5mm2
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	80	Délka vodiče [m]:	1.50
Světelný tok svítidla [lm]:	6633	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	273/278/98
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	565/285/520
Frekvence [Hz]:	50	Počet kusů v hlavním kartonu [ks]:	10
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83	Čistá hmotnost [kg]:	1.580
Energetická třída:	F	Záruka [roky]:	2
Třída ochrany:	II	Včetně příslušenství:	Napájecí kabel 1,5 m H07RN-F 2x1,5 mm ² s kabelem napájecím zdrojem a rychlospojkou
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	453/2023
Index podání barev (Ra) >:	70	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	šedá	Expoziční plocha ze vzdálenosti 1 m:	2
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	273/278/98		

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 453/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl