

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI DK WT. DK Z WYŁ.+ MAGNES

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	20
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	2400
Frekvence [Hz]:	50–60
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Materiál karoserie:	PP

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Výkon: 20 W
- Maximální světelný tok: 2400 lm
- Stupeň krytí: IP 44/54
- Stupeň odolnosti proti nárazům: IK10
- Rovnoměrné (kulové) rozložení světla
- Stínidlo z matného polykarbonátu
- Sklopný háček
- Gumový kabel H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Tělo: PP
- Ve standardní výbavě dvě zabudované zásuvky (verze AKKU je vybavena jednou zásuvkou)
- Ochranné obaly
- Navíječ kabelu v krytu svítidla

Možnosti:

- vypínač
- magnety na patce

APLIKACE

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI DK WT. DK Z WYŁ.+ MAGNES

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	619274	Barva těla:	šedá
EAN:	5905963619274	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	244/237/236
Typ kategorie:	obecné stavební osvětlení	Odolnost proti nárazu:	IK10
Zdroj světla:	LED	Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	20	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2400	Typ zástrčky:	DC
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Typ zásuvky:	DC
Frekvence [Hz]:	50–60	Počet zásuvek:	2
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	141	Typ kabelu:	H07RN-F 3x1,5mm
Energetická třída:	D	Délka vodiče [m]:	5
Třída ochrany:	I	Háček:	ano
Teplota barvy [K]:	4000	Přepínač:	ano
Barva světla:	bílý	Magnet:	ano
Index podání barev (Ra) >:	80	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Materiál difuzoru:	PC	Třída ETIM:	EC000346
Typ difuzoru:	mat	Záruka [roky]:	5
Barva difuzoru:	bílý	Certifikát CE:	266/2023
Materiál karoserie:	PP	Manuál:	Download PDF

FUTURE BALL 20W 230V SZARY Z GNIAZDAMI DK WT. DK Z WYŁ.+ MAGNES

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
016707	STOJAN MAGNUM – MALÝ

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 266/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl