FUTURE BALL 20W 24-48V SZARY BEZ GNIAZD, 1,5M BEZ WTYCZKI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	20
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	2000
Frekvence [Hz]:	50-60
Úhel osvětlení [°]:	120
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Světelný zdroj: vysoce účinné LED diody
- Příkon: 20 W
- Maximální světelný tok: 2000 lm
- Stupeň krytí: IP 44/20
- Stupeň odolnosti proti nárazu: IK10
- Rovnoměrné (kulové) rozložení světla
- Stínidlo z matného PC
- Sklopný háček
- Gumový kabel H07RN-F 2x1,5 mm (5 m)
- Tělo: PP
- Ochranné obaly

Verze s funkcí nouzového osvětlení:
- Příkon při síťovém napájení 48 V: 10 W; - Světelný tok při síťovém napájení 48 V: 1100 lm; - Světelný tok při napájení z akumulátoru: 380 lm
- Režim nouzového osvětlení 3 x 60 min; - Model vybavený akumulátorem NiMH 1300 mAh 14,4 V; - Doba nabíjení 3 h
- Svítidlo vybavené servisním přepínačem síťového výkonu, umožňujícím přepnutí výkonu na 20 W (2000 lumenů)

APLIKACE

FUTURE BALL 20W 24-48V SZARY BEZ GNIAZD, 1,5M BEZ WTYCZKI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	619403	**Typ difuzoru:**	mat
EAN:	5905963619403	**Barva difuzoru:**	bílý
Typ kategorie:	obecné stavební osvětlení	**Materiál karoserie:**	PP
Zdroj světla:	LED	**Barva těla:**	šedá
Nominální výkon [W]:	20	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	244/237/236
Světelný tok svítidla [lm]:	2000	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	24–48	**Stupeň těsnosti:**	IP44/20
Frekvence [Hz]:	50-60	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	**Typ kabelu:**	H07RN-F 2x1,5mm
Třída ochrany:	III	**Délka vodiče [m]:**	5
Teplota barvy [K]:	4000	**Háček:**	ano
Index podání barev (Ra) >:	80	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.300
SDCM:	3	**Třída ETIM:**	EC000346
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	**Záruka [roky]:**	5
Úhel osvětlení [°]:	120	**Certifikát CE:**	267/2023
Materiál difuzoru:	PC	**Manuál:**	Download PDF

FUTURE BALL 20W 24-48V SZARY BEZ GNIAZD, 1,5M BEZ WTYCZKI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
016707	STOJAN MAGNUM – MALÝ

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 267/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl