FUTURE BALL 20W 48V SZARY Z GNIAZDAMI I WTYCZKĄ CEE 2P

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	20
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	2000
Frekvence [Hz]:	50-60
Úhel osvětlení [°]:	120
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Světelný zdroj: vysoce účinné LED diody
- Příkon: 20 W
- Maximální světelný tok: 2000 lm
- Stupeň krytí: IP 44/20
- Stupeň odolnosti proti nárazu: IK10
- Rovnoměrné (kulové) rozložení světla
- Stínidlo z matného PC
- Sklopný háček
- Gumový kabel H07RN-F 2x1,5 mm (5 m)
- Tělo: PP
- Ochranné obaly

Verze s funkcí nouzového osvětlení:
- Příkon při síťovém napájení 48 V: 10 W; - Světelný tok při síťovém napájení 48 V: 1100 lm; - Světelný tok při napájení z akumulátoru: 380 lm
- Režim nouzového osvětlení 3 x 60 min; - Model vybavený akumulátorem NiMH 1300 mAh 14,4 V; - Doba nabíjení 3 h
- Svítidlo vybavené servisním přepínačem síťového výkonu, umožňujícím přepnutí výkonu na 20 W (2000 lumenů)

APLIKACE

FUTURE BALL 20W 48V SZARY Z GNIAZDAMI I WTYCZKĄ CEE 2P

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	619090
EAN:	5905963619090
Typ kategorie:	obecné stavební osvětlení
Zdroj světla:	LED
Nominální výkon [W]:	20
Světelný tok svítidla [lm]:	2000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	42 - 48
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115
Třída ochrany:	III
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Barva difuzoru:	bílý

Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	244/237/236
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP44
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Typ zástrčky:	CEE
Typ zásuvky:	CEE
Počet zásuvek:	2
Typ kabelu:	H07RN-F 2x1,5mm
Délka vodiče [m]:	5
Háček:	ano
Čistá hmotnost [kg]:	1.700
Třída ETIM:	EC000346
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	267/2023
Manuál:	Download PDF

FUTURE BALL 20W 48V SZARY Z GNIAZDAMI I WTYCZKĄ CEE 2P

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
016707	STOJAN MAGNUM – MALÝ

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 267/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl