ZESTAW 2 X FLATO LED L NA STOJAKU 2 M

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	94
Světelný tok svítidla [lm]*:	9200
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	grafit
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sada kompaktních reflektorů zajišťujících rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Tělo svítidel je vyrobeno z kopolymeru s kaučukem, což zajišťuje vysokou odolnost. Svítidla jsou vybavena antireflexním krytem z matného PC s UV stabilizátorem, který i přes matný povrch propouští až 80 % světla vyzařovaného diodami a zajišťuje měkké a rozptýlené světlo. Sada je osazena na 2metrovém stojanu, který umožňuje snadné umístění světla a výběr vhodného úhlu osvětlení pracovní plochy.
Parametry stojanu:
• Stojan: výška rozloženého / složeného: 200 cm / 108 cm
• rozteč nohou: 92 cm
• průměr trubky (nohy): 3,5 cm
• maximální zatížení: 15 kg

APLIKACE

Díky rozmanitým funkcím je lampa ideálním řešením pro osvětlení všech pracovišť. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlení staveniš nebo při práci zásahových složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

ZESTAW 2 X FLATO LED L NA STOJAKU 2 M

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	622359
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	94
Světelný tok svítidla [lm]:	9200
Energetická třída:	E
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	grafit

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2 x 236/261/64
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP54
Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Délka vodiče [m]:	3
Čistá hmotnost [kg]:	1
Manuál:	Download PDF
Certifikát CE:	188/2023
Typ kategorie:	světlomety, pracovní světlomety

Datum vytvoření karty: 12 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 188/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl