

TTL 112.000

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	607547
Stupeň těsnosti:	IP65 / IP54 zástrčka
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	800
Teplota barvy [K]:	5000
Světelný tok svítidla [lm]*:	112000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Třída ochrany:	I
Úhel osvětlení [°]:	60
Barva těla:	PANTONE 432C

VLASTNOSTI PRODUKTU

TTL 112.000 je nejnovější generace výkonného osvětlovacího stožáru s impozantním světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou krytou třídou IP65 a odolností proti nárazům IK08. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použitým značkovým komponentům, robustnímu krytu a použití pasivního chlazení lampy, které umožňuje odvod přebytečného tepla vznikajícího při provozu lampy. Výhodou modelu TTL 112.000 je velmi rychlá a jednoduchá montáž – způsob přepravy a rozkládání představuje video: <https://youtu.be/G1vH8P93WH8>

Rozměry složeného setu: 358 x 427 x 1200 mm

Rozměry rozloženého stožáru: 1640 x 1640 x 5100 mm

Max. síla větru při rozloženém stožáru: 30 m/s

Životnost LED L80 850 [h]: > 100 000 h

Ochrana proti přepětí [kV]: ano

Skladovací teplota: od -40 do +80 °C

APLIKACE

Najde uplatnění a skvěle se osvědčí jak uvnitř průmyslových, skladových a sportovních hal, v logistických centrech, tak i venku – na sportovních hřištích, jeřábech, zvedacích zařízeních a staveništích.

TTL 112.000

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	607547	Barva těla:	PANTONE 432C
EAN:	5905963607547	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	191/425/217
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	800	Stupeň těsnosti:	IP65 / IP54 zástrčka
Teplota barvy [K]:	5000	Provozní teplota [°C]:	od -30 do +45
Světelný tok svítidla [lm]:	112000	Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ zásuvky:	1 x type E; 1 x type F
Rozsah napětí AC [V]:	100-110	Počet kusů na paletě [ks]:	5
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	49
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	140	Záruka [roky]:	2
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	57/2025
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ kategorie:	pracovní světlomety
Úhel osvětlení [°]:	60	Verze:	4 moduly
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 57/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl