MULTI LIGHT LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	608759
Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	3.6
Třída ochrany:	III
Index podání barev (Ra) >:	80
Doba nabíjení [h:min]:	4
Provozní doba na baterii [h:min]:	min 1.5- max 40
Typ baterie:	2 ks lithium-iontových akumulátorů 2600 mAh, 3,6 V, 5 A (9,36 Wh) s nabíjecím konektorem typu C – možnost nabíjení akumulátoru mimo svítidlo
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	420/300/250

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sada svítilen a pracovních lamp představuje ideální řešení pro mechaniky, řemeslníky i kutily. Jedná se o moderní systém pracovního osvětlení, který umožňuje připevnit na jednu základnu (s baterií) různé svítící nástavce. Profesionální sada lamp sloužících k osvětlení při provádění prací. Obzvláště užitečná v servisech osobních, dodávkových a nákladních vozidel. Sada se skládá ze základny a různých koncovek upevňovaných pomocí bajonetového spoju. Vyměnitelnou baterii lze nabíjet samostatně (mimo lampu) pomocí konektoru C.
Násadec typu svítilna – max. 273 lm Násadec typu ruční lampa SLIM – max. 385 lm Ohebný násadec se světelným zdrojem – max. 199 lm Ohebný násadec typu Slim se světelným zdrojem – max. 3 lm
Provozní doba na baterii [h:min]
Násadec typu svítilna – úroveň LOW 139 lm / 5 h; úroveň POWER 273 lm / 2,5 h Násadec typu ruční lampa SLIM – úroveň LOW 192 lm / 4 h; úroveň POWER 385 lm / 1,5 h Ohebná koncovka se světelným zdrojem – úroveň LOW 99 lm / 8 h; úroveň POWER 199 lm / 5 h Ohebná koncovka typu Slim se světelným zdrojem – úroveň LOW 1,50 lm / 80 h; úroveň POWER 3,00 lm / 40 h

APLIKACE

Autoservisy (opravy osobních, dodávkových a nákladních vozidel), salony pro detailní úpravy vozidel, myčky aut, mobilní servisy atd.

MULTI LIGHT LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	608759
EAN:	5905963608759
Zdroj světla:	LED
Jmenovité napájecí napětí [V]:	3.6
Třída ochrany:	III
Index podání barev (Ra) >:	80
Doba nabíjení [h:min]:	4
Provozní doba na baterii [h:min]:	min 1.5- max 40
Typ baterie:	2 ks lithium-iontových akumulátorů 2600 mAh, 3,6 V, 5 A (9,36 Wh) s nabíjecím konektorem typu C – možnost nabíjení akumulátoru mimo svítidlo
Kapacita baterie [mAh]:	2600
Typ difuzoru:	průhledný

Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	420/300/250
Stupeň těsnosti:	IP20
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Přepínač:	ano
Magnet:	ano
Čistá hmotnost [kg]:	0.940
Včetně příslušenství:	2 ks lithium-iontových akumulátorů 2600 mAh, 3,6 V, 5 A (9,36 Wh) s nabíjecím konektorem typu C – možnost nabíjení akumulátoru mimo svítidlo
Certifikát CE:	472/2023
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Datum vytvoření karty: 14 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 472/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl