

PROFI LED SERVICE SET 12W 230V Z WTYCZKĄ UNIWERSALNĄ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nominální výkon [W]:	12
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Třída ochrany:	II
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál karoserie:	guma
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	120/1180(1780)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Profesionální sada sestávající ze svítidla Profi SMD LED 12 W (262104) a univerzálního držáku pod kapotu Profi Slim (378249) s následujícími parametry:

- Držák vyrobený z hliníku
- Konce potažené gumou, která zvyšuje stabilitu sady a navíc chrání kapotu před poškrábáním
- Rozteč držáku: 1180 mm – 1780 mm
- Hmotnost včetně svítidla: 2,2 kg

APLIKACE

PROFI LED SERVICE SET 12W 230V Z WTYCZKĄ UNIWERSALNĄ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	267215	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963267215	Typ difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	guma
Nominální výkon [W]:	12	Barva těla:	černá
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	120/1180(1780)
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP54
Třída ochrany:	II	Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Teplota barvy [K]:	4000	Háček:	ano
Index podání barev (Ra) >:	80	Manuál:	Stáhnout PDF

Datum vytvoření karty: 14 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl