

FACTOR LED XL C5-M 2M 144600LM 740 ASM DALI IP66 SH (1010W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	493430
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	1010
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	144600
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C
Garantie [ans]:	5
Résistance aux chocs:	IK09

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteurs très puissants utilisés dans les investissements les plus exigeants, les installations sportives professionnelles, les stades de football, où les événements sportifs sont retransmis à la télévision selon les normes les plus élevées. Le modèle original de la gamme FACTOR est le projecteur FACTOR LED, très bien accueilli, composé de 1 à 4 modules d'un flux maximal d'environ 150 000 lm. La nouvelle série FACTOR XL place la barre encore plus haut en doublant presque le flux maximal avec seulement trois modules et une efficacité lumineuse maximale. Tout cela grâce à une conception compacte et efficace, qui se traduit également par un coût d'investissement et d'exploitation réduit. La qualité exceptionnelle de la lumière est assurée par des diodes LED de marque et des systèmes optiques professionnels. Les excellentes caractéristiques d'étanchéité et de résistance aux chocs permettent de travailler dans les conditions météorologiques les plus difficiles.

APPLICATION

Ports, quais, chantiers navals, plates-formes pétrolières et infrastructures offshore, industrie chimique et raffineries, ponts et infrastructures exposés aux conditions maritimes, éclairage sur les navires et les ferries, zones industrielles, terrains de sport, aéroports, parkings à forte humidité et salinité. Il trouvera son application et fera parfaitement l'affaire aussi bien à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, des centres logistiques, qu'à l'extérieur, sur les terrains de sport, les aéroports, les parkings, les aires de manœuvre. Il peut également éclairer les façades des bâtiments et les éléments d'architecture extérieure.

FACTOR LED XL C5-M 2M 144600LM 740 ASM DALI IP66 SH (1010W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	493430	Protection contre les surtensions [kV]:	6
EAN:	5905963493430	Matériau du diffuseur:	szyba hartowana
Source de lumière:	Module LED	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Puissance nominale du luminaire [W]:	1010	Matériau du corps:	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	144600	Couleur du corps:	RAL7016
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	779/624/238
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143	Résistance aux chocs:	IK09
Classe énergétique:	C	Méthode de montage:	maximal, sur un pot
Classe de protection:	I	Température de travail [° C]:	de -40 à +35
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	783/630/238
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	70	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	5
Dimensions de montage [mm]:	302/79	Poids net [kg]:	26.600
Degré d'étanchéité:	IP66	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
DIMM DALI:	oui	Garantie [ans]:	5
Version:	2M	Certificat CE:	76/2026
Type de diffusion:	ASM	Certificat ENEC:	0404/ENEC/25
Catégorie de corrosivité:	C5-M	Déclaration Environnementale (FEP):	816/2025
Fréquence [Hz]:	47-63	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	520000	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	1110000	Plik LDT:	Download
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	1780000		

Date de création de la carte: 19 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 76/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl