

# FACTOR LED XL C5-M 3M 173100LM 840 15D DALI IP66 (1341W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	493980
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	1341
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	173100
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Classe énergétique:</b>	D
<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK09

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteurs très puissants utilisés dans les investissements les plus exigeants, les installations sportives professionnelles, les stades de football, où les événements sportifs sont retransmis à la télévision selon les normes les plus élevées. Le modèle original de la gamme FACTOR est le projecteur FACTOR LED, très bien accueilli, composé de 1 à 4 modules d'un flux maximal d'environ 150 000 lm. La nouvelle série FACTOR XL place la barre encore plus haut en doublant presque le flux maximal avec seulement trois modules et une efficacité lumineuse maximale. Tout cela grâce à une conception compacte et efficace, qui se traduit également par un coût d'investissement et d'exploitation réduit. La qualité exceptionnelle de la lumière est assurée par des diodes LED de marque et des systèmes optiques professionnels. Les excellentes caractéristiques d'étanchéité et de résistance aux chocs permettent de travailler dans les conditions météorologiques les plus difficiles.

## APPLICATION

Ports, quais, chantiers navals, plates-formes pétrolières et infrastructures offshore, industrie chimique et raffineries, ponts et infrastructures exposés aux conditions maritimes, éclairage sur les navires et les ferries, zones industrielles, terrains de sport, aéroports, parkings à forte humidité et salinité. Il trouvera son application et fera parfaitement l'affaire aussi bien à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, des centres logistiques, qu'à l'extérieur, sur les terrains de sport, les aéroports, les parkings, les aires de manœuvre. Il peut également éclairer les façades des bâtiments et les éléments d'architecture extérieure.

# FACTOR LED XL C5-M 3M 173100LM 840 15D DALI IP66 (1341W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	493980	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	461000
EAN:	5905963493980	Angle d'éclairage [°]:	15
Source de lumière:	Module LED	Protection contre les surtensions [kV]:	6
Puissance nominale du luminaire [W]:	1341	Matériau du diffuseur:	PC
Flux lumineux du luminaire [lm]:	173100	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Matériau du corps:	aluminium
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	129	Couleur du corps:	RAL7016
Classe énergétique:	D	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1084/624/238
Classe de protection:	I	Résistance aux chocs:	IK09
Température de couleur [K]:	4000	Méthode de montage:	maximal, sur un pot
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Température de travail [° C]:	de -40 à +35
Dimensions de montage [mm]:	302/79	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	1088/630/238
Degré d'étanchéité:	IP66	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	5
DIMM DALI:	oui	Poids net [kg]:	34,500
Version:	3M	Garantie [ans]:	5
Type de diffusion:	symétrique	Certificat CE:	<a href="#">76/2026</a>
Catégorie de corrosivité:	C5-M	Certificat ENEC:	<a href="#">0404/ENEC/25</a>
Fréquence [Hz]:	47-63	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">816/2025</a>
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	139000	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	290000	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

Date de création de la carte: 19 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 76/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2