

MAGNUM FUTURE LITE 50W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM PL-FR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Index: | 406270 |
| Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Nominální výkon [W]: | 50 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 5500 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 |
| Třída ochrany: | I |
| Materiál karoserie: | PP |
| Barva těla: | zelená |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretační úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojeť pro přenášení.

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

MAGNUM FUTURE LITE 50W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM PL-FR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Nominální výkon [W]: | 50 | Typ zástrčky: | UNI-SCHUKO |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Typ zásuvky: | PL-FR |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 5500 | Počet zásuvek: | 1 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Délka vodiče [m]: | 3 |
| Třída ochrany: | I | Čistá hmotnost [kg]: | 3.400 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Index: | 406270 |
| Materiál difuzoru: | PC | Typ kategorie: | pracovní světlomety |
| Typ difuzoru: | zamrzlý | Záruka [roky]: | 2 |
| Materiál karoserie: | PP | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | zelená | Energetická třída: | E |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 300/480/75 | Třída ETIM: | EC000346 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 | | |

MAGNUM FUTURE LITE 50W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM PL-FR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 000737 | FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head |
| 000720 | Standardní stativ |



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 139/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl