

MAGNUM FUTURE LITE 50W II KL. OCHR. UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	406294
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	50
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	5500
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Třída ochrany:	II
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	zelená

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretační úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

MAGNUM FUTURE LITE 50W II KL. OCHR. UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	50	Stupeň těsnosti:	IP54
Teplota barvy [K]:	4000	Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Světelný tok svítidla [lm]:	5500	Délka vodiče [m]:	3
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	3.300
Třída ochrany:	II	Index:	406294
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ kategorie:	pracovní světlomety
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	2
Typ difuzoru:	zamrzlý	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	PP	Energetická třída:	E
Barva těla:	zelená	Třída ETIM:	EC000346
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/480/75		

MAGNUM FUTURE LITE 50W II KL. OCHR. UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
000737	FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head
000720	Standardní stativ



FUTURE STAND Černý stojan 2 m se systémem Click Head (000737)



Standardní stativ (000720)

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 139/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl