# MAGNUM STANDARD 50W II KL. OCHR. UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 406492 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 50 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 5500 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Materiál karoserie:** | PP |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.

## APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveništ nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

# MAGNUM STANDARD 50W II KL. OCHR. UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 406492 | **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Třída ETIM:** | EC000346 | **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Typ zástrčky:** | UNI-SCHUKO |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 50 | **Délka vodiče [m]:** | 3 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 3 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 5500 | **Typ kategorie:** | pracovní světlomety |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 129 | **Životnost LED L70B50 [h]:** | 42000 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Životnost LED L80B10 [h]:** | 85000 |
| **Třída ochrany:** | II | **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 140000 |
| **Energetická třída:** | E | **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 120 | **Typ kabelu:** | H07RN-F 2×1,0mm |
| **Materiál difuzoru:** | PC | **Počet kusů na paletě [ks]:** | 132 |
| **Typ difuzoru:** | zamrzlý | **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Materiál karoserie:** | PP | **Záruka [roky]:** | 2 |
| **Barva těla:** | zelená | **Certifikát CE:** | 47/2025 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 300/480/75 | **Manuál:** | Download PDF |

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 47/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl