

# MAGNUM STANDARD 50W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Index:</b>                         | 406485    |
| <b>Zdroj světla:</b>                  | LED modul |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP54      |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK10      |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 50        |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000      |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 5500      |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b> | 220-240   |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | I         |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | PP        |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretační úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojeť pro přenášení.

## APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování stavenišť nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

# MAGNUM STANDARD 50W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |            |                               |                                   |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Index:                             | 406485     | Stupeň těsnosti:              | IP54                              |
| Třída ETIM:                        | EC000346   | Typ zástrčky:                 | UNI-SCHUKO                        |
| Zdroj světla:                      | LED modul  | Typ zásuvky:                  | SCHUKO                            |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 50         | Počet zásuvek:                | 1                                 |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000       | Délka vodiče [m]:             | 3                                 |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 5500       | Čistá hmotnost [kg]:          | 3                                 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 129        | Typ kategorie:                | pracovní světlomety               |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240    | Životnost LED L70B50 [h]:     | 42000                             |
| Třída ochrany:                     | I          | Životnost LED L80B10 [h]:     | 85000                             |
| Energetická třída:                 | E          | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 140000                            |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120        | Provozní teplota [°C]:        | od -20 do +35                     |
| Materiál difuzoru:                 | PC         | Typ kabelu:                   | H07RN-F 3×1,5mm                   |
| Typ difuzoru:                      | zamrzlý    | Počet kusů na paletě [ks]:    | 132                               |
| Materiál karoserie:                | PP         | Fotobiologická bezpečnost:    | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Barva těla:                        | zelená     | Záruka [roky]:                | 2                                 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 300/480/75 | Certifikát CE:                | <a href="#">47/2025</a>           |
| Odolnost proti nárazu:             | IK10       | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>      |

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 47/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl