MAGNUM STANDARD 50W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM PL-FR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	406478
Zdroj světla:	LED modul
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	50
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]*:	5500
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Třída ochrany:	I
Materiál karoserie:	PP

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní a lehký LED reflektor pro profesionální použití. Zajišťuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Svítidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Antireflexní stínidlo z polycarbonátu (PC) propouští i přes matný povrch až 80 % světla vyzařovaného LED diodami. Je vybaveno pohyblivým, vícepolohovým ramenem s aretací úhlu sklonu svítidla, úchyty pro navíjení kabelu a ergonomickou rukojetí pro přenášení.

APLIKACE

Díky svým rozmanitým funkcím je tato lampa ideálním řešením pro osvětlení jakéhokoli pracoviště. Vysoký světelný tok a maximální odolnost proti nárazům jsou obzvláště důležité při osvětlování staveništ nebo při zásazích záchranných složek při různých haváriích. Vysoký stupeň těsnosti umožňuje její použití v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. Vícepolohové rameno a četné příslušenství zajišťují širokou škálu možností montáže tak, aby bylo možné přesně nasměrovat světelný tok a pracovníkovi zůstaly volné ruce. Malé rozměry a nízká hmotnost usnadňují jeho použití v dílnách, autosalonech, k osvětlení pracoviště v průmyslových halách nebo při dokončovacích pracích.

MAGNUM STANDARD 50W I KL. OCHR. Z GNIAZDEM PL-FR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	406478
Třída ETIM:	EC000346
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	50
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]:	5500
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	129
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	zamrzlý
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	zelená
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/480/75
Odolnost proti nárazu:	IK10

Stupeň těsnosti:	IP54
Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Typ zásuvky:	PL-FR
Počet zásuvek:	1
Délka vodiče [m]:	3
Čistá hmotnost [kg]:	3
Typ kategorie:	pracovní světlomety
Životnost LED L70B50 [h]:	42000
Životnost LED L80B10 [h]:	85000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	140000
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Typ kabelu:	H07RN-F 3×1,5mm
Počet kusů na paletě [ks]:	132
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	2
Certifikát CE:	47/2025
Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 20 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 47/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl